Informazioni prodotto
Coloranti

UNIVERSAL

CARATTERISTICHE

• Paste coloranti liquide
• Universali

COMPATIBILITA'

• Resine epossidiche, Ammine
• Isocianati, Polioli

Dispersione di pigmenti caratterizzata da un'elevata solidità e stabilità alla luce, compatibile con la maggior parte delle resine termoindurenti presenti sul mercato. Bassa sedimentazione, minima separazione dei pigmenti, senza solventi e pigmenti tossici.

APPLICAZIONI

• Indicato per la pigmentazione in massa di poliesteri e gelcoat, resine epossidiche, resine termoindurenti.

PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Delta E (D 65)	Cie L*a*b*	$\pm$ 1
Finezza macinazione	µ	$\leq$ 10
Residuo solido	%	99 $\pm$ 1
Stabilità	ore	$\geq$ 150

Colori

Bianco	Giallo freddo	Giallo	Ocra	Marrone	Rosso	Blu	Nero
Arancio	Rosso porpora	Violetto	Viola	Verde			

USO

Mescolare prima di ogni prelievo dal contenitore. Aggiungere alla resina e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Quantità consigliata 5% in peso. Non superare la quantità per evitare alterazioni della resina.

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui e rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

RELEASE 05 date 06-2022 CHEMIX srl. Tutti I diritti riservati.

DURATA - STOCCAGGIO

Conservare nei contenitori originali non aperti ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C, lontano da fiamme libere, fonti di calore. Non esporre alla luce. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Assicurarsi di chiudere ermeticamente i contenitori dopo l'uso. Se conservato nelle condizioni specificate, ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione.

IMBALLAGGIO

Questo prodotto è fornito in confezioni da 1 litro e latte da 25 litri. Per altri imballaggi contattare il nostro ufficio commerciale.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it

RELEASE 05 date 06-2022 CHEMIX srl. Tutti I diritti riservati.