Informazioni prodotto
Coloranti

AQUATEC

CARATTERISTICHE

• Base acqua, bassa viscosità
• Facile dispersione

COMPATIBILITA'

• Epossidiche, Uretani
• Stirene-acriliche

La serie Aquatec è una linea di coloranti universali all'acqua realizzati con la tecnologia più avanzata oggi disponibile. Caratterizzato da bassa viscosità, alta concentrazione di pigmenti, elevata stabilità alla sedimentazione, flocculazione e flottazione dei pigmenti. Privi di COV e metalli pesanti.

APPLICAZIONI

• Indicato per la pigmentazione in massa di sistemi a base acqua a matrice epossidica, uretanica e stirene-acrilica.

PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Colori

	Bianco	Giallo	Arancio	Ocra	Rosso ossido	Rosso	Blu	Verde	Nero
Color index		Yellow 74	Orange 5	Yellow 42	Red 101	Red 210	Blue 152	Green 7	Black 7
Contenuto pigmento	74%	40%	30%	55%	60%	24%	18%	20%	16%
Stabilità al calore	500°C	140°C	160°C	180°C	500°C	130°C	200°C	200°C	300°C

USO

Mescolare prima di ogni prelievo dal contenitore. Aggiungere alla resina e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Quantità consigliata 4-8% in peso. Non superare la quantità per evitare alterazioni della resina.

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui e rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

DURATA - STOCCAGGIO

Conservare nei contenitori originali non aperti ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C. Assicurarsi di chiudere

RELEASE 02 date 06-2022 CHEMIX srl. Tutti I diritti riservati.

ermeticamente i contenitori dopo l'uso. Se conservato nelle condizioni specificate, ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione.

IMBALLAGGIO

Questo prodotto è fornito in confezioni da 1 litro e latte da 5 litri. Per altri imballaggi contattare il nostro ufficio commerciale.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it

RELEASE 02 date 06-2022 CHEMIX srl. Tutti I diritti riservati.