Informazioni prodotto
Coloranti

DYESOL

CARATTERISTICHE

• Bassa viscosità
• Mantengono la trasparenza

COMPATIBILITA'

• Resine termoindurenti

La serie DYESOL è una linea di coloranti in soluzione caratterizzata da elevata solidità alla luce (6-7), stabilità al calore (fino a 240°C) e bassa migrazione, soprattutto se applicati con alcune resine poliuretaniche che fissano il colorante nella loro struttura molecolare. L'alto potere colorante dei preparati ne consente l'utilizzo in basse percentuali (1%). Alta solubilità in DMF, eteri glicolici, glicoli e acqua.

APPLICAZIONI

• Indicato per la pigmentazione di resine termoindurenti

PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Colors

	Giallo	Arancio	Rosso	Bordeaux	Blu	Marrone	Nero
pH	N.A.	5 - 6	5	5 - 6	7 - 9	6 – 8	N.A.
Densità	0.94	1.14	1.16	1.13	1.02	1.15	1.00
P.to eboll.	>100°C	100°C	100°C	100°C	>100°C	100°C	>100°C
Flash P.	35°C	>100°C	>100°C	>100°C	40 – 45°C	>100°C	>100°C
H_2O sol.	solubile	solubile	solubile	solubile	solubile	solubile	solubile

USO

Mescolare prima di ogni prelievo dal contenitore. Aggiungere alla resina e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Non superare la quantità per evitare alterazioni della resina.

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui e rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

DURATA - STOCCAGGIO

Conservare nei contenitori originali non aperti ad una temperatura compresa tra +0°C e +40°, lontano da fiamme libere, fonti di calore. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non esporre alla luce. Assicurarsi di chiudere ermeticamente i contenitori dopo l'uso. Se conservato nelle condizioni specificate, ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione.

RELEASE 05 date 06-2022 CHEMIX srl. Tutti I diritti riservati.

IMBALLAGGIO

Questo prodotto è fornito in confezioni da 200 grammi e latte da 5 litri. Per altri imballaggi contattare il nostro ufficio commerciale.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it

RELEASE 05 date 06-2022 CHEMIX srl. Tutti I diritti riservati.