

AD-3010

Descrizione **Collante poliuretano monocomponente, espandente, rapida presa**

AD-3010 è un collante poliuretano monocomponente, 100% di residuo secco, rapido indurimento, adatto all'incollaggio di poliuretano espanso, polistirolo, legno, vetro, cuoio, PVC rigido. Il prodotto è indicato ad effettuare incollaggi strutturali e conforme alla normativa EN 204-205 Classe D4.

Proprietà

Proprietà	UM	Valore
Aspetto	visivo	Liquido
Colore	visivo	Ambrato
Densità	g/ml	1.19 – 1.23
Viscosità	mPas	5000 - 7000
Tempo aperto	min	10 - 12
Tempo di presa	min	25 - 35
Tempo di essiccazione	ore	12
Contenuto VOC	µg/m ³	<100
Limiti VOC (LEED)	µg/m ³	0.1

Dati espressi a temperatura: 20°C

Applicazione Applicare a cordolo sulla superficie da incollare priva di vernice, oli, polvere. Accoppiare e pressare uniformemente.

Stoccaggio Conservare nelle confezioni originali ben chiuse in ambiente fresco e asciutto. Il prodotto deve essere immagazzinato ad una temperatura non inferiore a +10°C. Tenere l'imballo originale strettamente sigillato quando i prodotti non sono in uso. Questo materiale ha una durata maggiore di 6 mesi.

Imballi AD-3010 flaconi da 0.5 kg

**Informazioni
aggiuntive**

Questi dati non sostituiscono le specifiche del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche del prodotto e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. I nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzie, ciò si applica anche quando sono coinvolti i diritti del proprietario o di terzi. Questo non solleva l'acquirente dalla necessità di testare i prodotti forniti, come anche dal loro utilizzo. Prima dell'utilizzo consigliamo di prender visione delle schede di sicurezza.

Chemix Srl

Via Berlinguer 8
Golasecca
Varese
21010, Italy

Registrata in Italia VA 278679
C.F. - Partita IVA 13479390158
Phone: +39 (0) 331 959373
Fax: +39 (0) 331 958410
E-mail: info@chemix.it
Website: www.chemix.it