

## Adesivo 3010

### CARATTERISTICHE

- Rapido indurimento
- Monocomponente
- 100% di residuo secco

### COMPOSIZIONE

- AD3010: prepolimero poliuretano



L'adesivo 3010 è un collante poliuretano monocomponente, 100% di residuo secco, rapido indurimento. Il prodotto è indicato ad effettuare incollaggi strutturali e conforme alla normativa EN 204-205 Classe D4.

### **APPLICAZIONI**

- Adatto all'incollaggio di poliuretano espanso, polistirolo, legno, vetro, cuoio, PVC.

### **PROPRIETA' TIPICHE**

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Colore	Visivo	Ambrato
Densità a 23°C	g/cm <sup>3</sup>	1.19 – 1.23
Viscosità a 23°C	mPa.s	5000 – 7000
Tempo aperto	min	10 – 12
Tempo di presa	min	25 – 35
Tempo di essiccazione	ore	12
Contenuto in VOC	µg/m <sup>3</sup>	<100

### **APPLICAZIONE**

Applicare sulla superficie da incollare che deve essere priva di vernice, oli, polvere. Accoppiare e pressare uniformemente.

### **PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE**

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

### **DURATA - STOCCAGGIO**

Conservare nei contenitori originali non aperti ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C. Se conservato nelle indicate condizioni, ha una durata di

conservazione di 6 mesi a partire dalla data di fabbricazione.

### **IMBALLAGGIO**

I componenti vengono forniti in flaconi da 0,5 kg. Per altri imballaggi si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

### **LIMITAZIONI**

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

### **GARANZIA LIMITATA**

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come

sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

**[www.chemix.it](http://www.chemix.it)**

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 [info@chemix.it](mailto:info@chemix.it)