

CHEMCURE 2310

CARATTERISTICHE

- Espande a contatto con acqua
- Ignifugo
- Tempo di reazione modulabile

COMPOSIZIONE

- Chemcure 2310: Isocianato
- ACC-2310: ammina accelerante



Resina poliuretanicca da iniezione monocomponente ultrafluida e flessibile per l'impermeabilizzazione di strutture.

APPLICAZIONI

- Progettato per lo scavo di gallerie, miniere e costruzioni sotterranee.

PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Proprietà CHEMCURE 2310	Unità	Valore
Colore	Visivo	Ambra
Densità	g/cm ³	1.169
Viscosità	mPa.s	760
Contenuto di isocianato [NCO]	wt%	8,50
Proprietà ACC 2310		
Colore	Visivo	Giallo chiaro
Densità	g/cm ³	1,171
Viscosità	mPa.s	55
Reattività della miscela: Chemcure 2310+ACC-2310+H₂O=100:1:10		
Tempo di crema	Secondi	20
Fine espansione	minuti	5

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

DURATA - STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto, a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. In inverno è consigliato il trasporto con container

coibentati. Proteggere dall'umidità (contiene isocianati). Conservare i contenitori originali ben chiusi. In condizioni temperate e in contenitori opportunamente sigillati, la durata di conservazione è di 6 mesi.

IMBALLAGGIO

Chemcure 2310 viene fornito in contenitori in plastica da 25 litri e ACC-2310 in bottiglie da 1 litro. Per altri imballaggi contattare il nostro ufficio commerciale.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto

con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it

